

InterFlex 200

InterFlex 200 je baziran na najnovijoj CAN-Bus tehnologiji i specijalno je dizajniran za instalaciju u sistemima za lociranje kvara. Zavisno od izabranog sistemskog režima, InterFlex 200 interaguje sa sistemskim kontrolerom i automatski se optimizuje i podešava za merenje. Tehnika refleksije luka - *Arc Refection Technique (ART)* može se koristiti za lociranje kablovasih kvarova visoke impedanse. InterFlex 200 prikazuje digitalno snimljene merne vrednosti u jasnom i preglednom formatu i automatizuje značajan deo merenja.



- Interakcija sa sistemom za lociranje kvara
- Inovativna CAN-Bus tehnologija
- Veliki, veoma pregledni displej

KARAKTERISTIKE

- Interakcija sa sistemskim kontrolerima sistema za lociranje kvarova bazirana na CAN bus tehnologiji
- Veliki, veoma čitljivi 10.4" VGA displej u boji
- Intuitivno upravljanje pomoću menija upotrebom dva operativna elementa:
- Velika brzina osvežavanja prikaza i snimanja podataka
- Podešavanje pojačanja nezavisno od softvera i bez prekida snimanja podataka
- Ugrađene ariverske funkcije za grafike, podešavanja i brzine propagacije

SPECIFIKACIJE: InterFlex 200

Operating modes

- Time domain reflection TDR- direktno merenje
- Strujno rastavljanje SCC traganje
- Raspad DVC raspad
- Udarne refleksija luka ART-pulsiranje
- Paljenje refleksija luka ART-paljenje

Specifične karakteristike

- Merni opseg
($V/2 = 100 \text{ m}/\mu\text{s}$) 0 m do čak 63 km
- Širina impulsa 50 - 100 - 200 - 500 ns,
1 - 2 - 5 - 10 μs
- Amplituda impulsa 60 V
- Brzina takta 100 MHz
- Brzina uzorkovanja 50 MHz
- Brzina propagacije $V/2 = 40 \text{ m/ms}$ do čak 150 m/ms
- Displej VGA TFT LC displej u boji, 10.4 "
- Režim prikaza mono- i tro-fazni
- Merenje rastojanja kursor, manualno ili automatski
- Memorija 200 memorijskih lokacija za parametre grafikone i $v/2$
- Interfejs RS232

Napajanje

- Mrežni napon 85 - 264 V, 50/60 Hz
- Potrošnja 80 VA

Sredina

- Radne temperature -20 °C ... +50 °C
- Temperature odlaganja -40 °C ... +60 °C

SASTAV KOMPLETA

- InterFlex 200
- CD sa softverom za transfer podataka InterFlex Comm
- Kabl za transfer podataka

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
tel: 011/ 2181 609, tel/faks: 011/ 3286 445, skype: Milorad Saric
e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs, budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs, www.kyoritsu-instrumenti.com, www.termovizija.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com, office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach



ISO 9001:2000