

Detektori toksi nih gasova

Precizno detektuju niske koncentracije toksi nih gasova upotrebom senzora visoke osetljivosti

COSMOS Personalni Gas Monitor XX-2200 Serije

Detektor ugljen monoksida

XC-2200



(Realna veličina)

Karakteristike

- Može se kontinualno koristiti za 5000 sati.
- Dostupan sa glasnim zvukom signalom, alarm lampom sa 4 dimenzije, *peak hold* funkcijom.
- Dostupan sa TWA (*Time Weighted Average*) prikazom koncentracije gasa, memorijom za vršnu vrednost i *peak hold* funkcijom.
- Tanak i male težine.
- Dostupan sa gas kalibracionim kompletom (Opciono)

Specifikacije

Model	XC-2200
Detektovani gas	Ugljen monoksid (CO)
Princip detekcije	Elektrohemijska elija
Metod uzorkovanja	Difuzija
Merni opseg (servisni opseg)	0-300ppm (300-2.000ppm)
Rezolucija	0-350ppm: 1ppm / 350-2.000ppm: 50ppm
Ta nost prikaza	Unutar*30ppm
Alarm postavljena vrednost	50ppm (prva faza), 150ppm (druga faza), 150ppm: h (vremenski prosek)
Vreme odziva	30s ili manje (90% finalnog o itavanja)
Režim prikaza	LCD (Manualno pozadinsko svetlo)
Alarm režim	Zvu ni signal, treperenje crvenog svetla, vibrator
Funkcije	Preostali nivo baterije, <i>peak hold</i> , memorija vršne vrednosti, o itavanje vremenskog proseka, alarm funkcije osim gas alarma (vrednost vremenskog proseka, kvar senzora, preostali nivo baterije, kvar nula podešavanja), gas kalibracija
Radne temperature	-10 do 40C, 30-85%RH (bez kondenzacije)
Radni pritisak vazduha	Pritisak vazduha±10%
Izvor napajanja	1 x AAA alkalna suva elija
Trajanje baterije	Do 5000 sati (pri 20° sa manje od 20ppm)
Dimenzije	W65 x D22 x H64mm (isklju uju i izbo ine)
Težina	oko 75g (sa baterijom)
Standardni dodaci	1 x AAA alkalna suva elija, 1 x sigurnosni pin adapter (sa šrafo m za fiksiranje)

COSMOS Personalni Gas Monitor XX-2100 Serije

Detektor hidrogen sulfida

XS-2200



Karakteristike

- Može se kontinualno koristiti za 5000 sati.
- Dostupan sa glasnim zvukom signalom, alarm lampom sa 4 dimenzije, *peak hold* funkcijom.
- Dostupan sa TWA (*Time Weighted Average*) prikazom koncentracije gasa, memorijom za vršnu vrednost i *peak hold* funkcijom.
- Tanak i male težine.
- Dostupan sa gas kalibracionim kompletom (Opciono)

Specifikacije

Model	XS-2200
Detektovani gas	Hidrogen Sulfid (H2S)
Princip detekcije	Elektrohemijska elija
Metod uzorkovanja	Difuzija
Merni opseg (servisni opseg)	0-30ppm (30.1-100ppm)
Rezolucija	0-35.0ppm: 0.1ppm / 35-100ppm: 5ppm
Ta nost prikaza	Unutar ±1.5ppm±1dgt
Alarm postavljena vrednost	10ppm (prva faza), 15ppm (druga faza)
Vreme odziva	30s ili manje (90% finalnog o itavanja)
Režim prikaza	LCD (Manualno pozadinsko svetlo)
Alarm režim	Zvu ni signal, treperenje crvenog svetla, vibrator
Funkcije	Preostali nivo baterije, <i>peak hold</i> , memorija vršne vrednosti, o itavanje vremenskog proseka, alarm funkcije osim gas alarma (kvar senzora, preostali nivo baterije, kvar vazduh podešavanja), gas kalibracija
Radne temperature	-10 do 40C, 30-85%RH (bez kondenzacije)
Radni pritisak vazduha	Pritisak vazduha±10%
Izvor napajanja	1 x AAA alkalna suva elija
Trajanje baterije	Do 5000 sati (pri 20° sa manje od 20ppm)
Dimenzije	W65 x D22 x H64mm (isklju uju i izbo ine)
Težina	oko 75g (sa baterijom)
Standardni dodaci	1 x AAA alkalna suva elija, 1 x sigurnosni pin adapter (sa šrafo m za fiksiranje)

Melco Buda d.o.o.

- kancelarija u Beogradu: Jurija Gagarina br.257/II sprat/12, 11070 Novi Beograd
tel: 011/6277-410, mob: 065/311-9422
e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs, budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs, www.kyortisu-instrumenti.com, www.termovizija.com, www.hioki-instrumenti.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
e mail: office@kyortisu-instrumenti.com, office@melcobuda.co.rs

- Germanv address: Ouer strasse 18 Offenbach