


OCI-10A Osnovni inspektor optičkog konektora

Karakteristike

- ◆ Prikladan za muške i ženske adaptere
- ◆ Primenljiv na DWDM, SDH, SONET itd.
- ◆ Uvećanje: 250× putem 3.5", 220,000 piksela TFT LCD
- ◆ Kompaktan i male težine
- ◆ Jasan prikaz jezgra fibera
- ◆ Jednostavan rad



Visoka rezolucija za jezgro fibera



Specifikacije

Model	OCI-10A	Tip vrhova i Opis funkcija	
Uvećanje	250X	Standardno	25-U-M FC/SC/ST/E2000 patch kabl UPC konektor
Rezolucija	0.75µm		125-U-M LC/MU patch kabl UPC završetak
Fokus	Manualno podešavanje		25-U-F FC/SC/ST/E2000 UPC pregrada
Displej	3.5" TFT-LCD, 960x240 piksela		LC-U-F LC UPC pregrada
Konektor	SC/FC/LC/E2000/MU/ST itd. (PC/APC, muški i ženski)	Opciono	125-A-M LC/MU patch kabl APC završetak
Izvor napajanja	Litijumska baterija (4500mAh) / Napojni Adapter (DC 5V, 1A)		25-A-M FC/SC/ST/E2000 patch kabl APC konektor
Trajanje baterije	≥20 sati (kontinualnog rada)		SC-A-F SC APC pregrada
Težina	150g		FC-A-F FC APC pregrada
Dimenzije	(H×W×T): Monitor:165×38×35mm; Displej: 140×75×35mm		LC-A-F LC APC pregrada

Melco Buda d.o.o.
 - kancelarija u Beogradu: Hadži Nikole Živkovića br.2
 Poslovna zgrada Iskra komerc, kancelarija 15/ II sprat
 tel: 011/ 2181 609, SBB tel/faks:: 011/40-55-420
 e mail: office-beograd@melcobuda.co.rs , budimir.melcobuda@gmail.com
www.melcobuda.co.rs , www.kyoritsu-instrumenti.com , www.termovizija.com , www.hioki-instrumenti.com

- kancelarija u Despotovcu: Saveza Boraca br.7, 35213 Despotovac, Srbija
 tel:035/612 916, faks:035/613 319, mob. 063/8003370
 e mail: office@kyoritsu-instrumenti.com , office@melcobuda.co.rs

- Germany address: Quer strasse 18 Offenbach